

Fonera - Installer PHP

Introduction

Cet article n'aborde que l'installation de PHP en ligne de commande (PHP-CLI).

Possibilité 1 : Installer PHP sur la mémoire Flash

Éditez le fichier `/etc/opkg.conf` pour y inclure une nouvelle source de paquets:

1. src snapshots <http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/atheros/packages> 
2. dest root /
3. dest ram /tmp
4. lists_dir ext /var/opkg-lists

Mettez à jour opkg et ses fichiers de configuration :

1. `opkg update`


Installez PHP :

1. `opkg install php5 php5-cli`

Vous pouvez désormais tester vos scripts :

1. `php5-cli -r "echo 'Bonjour le monde!';"`

`opkg.conf` :

```
src snapshots http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/atheros/packages   
dest root /tmp/run/mountd/sda1/FONERA_ROOT  
dest ram /tmp  
lists_dir ext /var/opkg-lists
```

opkg update

php5 :

```
opkg install php5  
opkg install php5-cli
```

symbolic links to libs :

```
ln -s /tmp/run/mountd/sda1/FONERA_ROOT/usr/lib/libz.so /usr/lib/libz.so.1
ln -s /tmp/run/mountd/sda1/FONERA_ROOT/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
ln -s /tmp/run/mountd/sda1/FONERA_ROOT/usr/lib/libssl.so.0.9.8 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
```

Introduction

Préparation de la clé USB

Installation de PHP

OPKG => modification du chemin d'installation par défaut